



Varetypens unike identifikasjonskode:	<b>ATLAS WODER DUO EXPRESS (2020)</b>
Tilsiktet bruksområde:	Alle anvendelser som underlag for keramikkfliser montert utendørs og i svømmebassenger.
Produsent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polen telefon: +48 (42) 631 89 45 <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>
System(-er) for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse:	System 3
Harmonisert standard:	EN 14891:2012 EN 14891:2012/AC:2012 Utpekt sertifiseringsorgan nr. 1301 TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.

## Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper:	Ytelse
Opprinnelig vedheft	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vanntetthet	ingen gjennomtrengning
Sprekkoverbygging <ul style="list-style-type: none"> <li>ved standardiserte forhold</li> </ul>	≥ 0,75 mm
Holdbarhet av det opprinnelige vedheftet ved klimapåvirkning/varmealdring: <ul style="list-style-type: none"> <li>vedheft etter varmealdring</li> </ul>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Holdbarhet av det opprinnelige vedheftet ved vann-/fuktpåvirkning: <ul style="list-style-type: none"> <li>vedheft etter påvirkning av vann</li> </ul>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Holdbarhet av det opprinnelige vedheftet ved påvirkning av kalkvann <ul style="list-style-type: none"> <li>vedheft etter påvirkning av kalkvann</li> </ul>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Holdbarhet av det opprinnelige vedheftet ved påvirkning av fryse-tine-sykluser <ul style="list-style-type: none"> <li>vedheft etter fryse-tine-sykluser</li> </ul>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Utslipp av farlige stoffer	NPD

Ytelser til varen angitt ovenfor stemmer med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten angitt ovenfor.

Signert på vegne av produsenten: Patrycja Stasiak i Łódź, den 21.01.2022

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Jakości  
*Stasiak*  
Patrycja Stasiak