

## RENSEMIDDEL FOR RESTER AV EPOKSYFUG

**PORCELLANATO, GLASSERT KERAMIKK, GLASSMOSEAIKK, GLASSERT KLINKER**



CR10 er et konsentrert, flytende rensmiddel spesifikt for vasking etter legging av gulv og kledninger fuget med epoksyfug. Det er også effektivt på gamle og vanskelige rester. CR10 er ideell for materialer uten vannoppsug som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk. Takket være konsistensen er det ideell for vegger.



### DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

inntil 10 m<sup>2</sup>

Veiledende dekkevne (avhengig av mengden fugerester og hvor gamle fugerestene er)

### Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

#### ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

#### TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.  
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

### HVA BRUKES DET TIL

- Veldig tyktflytende rensmiddel til rengjøring av overflater. Fjerner rester, flekker og ringmerker etter epoksyfug.
- Ideelt til materialer uten vannoppsug som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk.

### FORDELER

- Takket være viskositeten fjerner rensmiddelet flekker og ringmerker etter epoksyfug fra vegger.
- Effektiv på gamle og vanskelige rester.
- Ødelegger ikke underlaget.
- Enkel påføring.
- Behagelig mandelduft.

### BRUKSMÅTE

**Ingen fortykning:** klar til bruk

**Påføring:** Rist før bruk.

**Fjerning av inntørkede rester av sparkel (etter at fugemiddelet du har brukt har fått virke):** produktet brukes ufortynnet og påføres med en pensel slik at alle restene dekkes helt. La det virke i ca. 30 minutter. Gni med en slipepad eller bruk en spatel på større rester. For påføring på gulv er det mulig å bruke en gulvbehandlingsmaskin med en egnet pad. Skyll skikkelig. Ved vanskelige rester, gjenta behandlingen og la produktet virke lenger.

#### Advarsel:

Test alltid produktet på forhånd på et lite område, og finn optimal virketid for rengjøringen.  
Ikke bruk på materialer med vannoppsug. Ikke bruk på tre. Ikke bruk på overflater i metakrylat. For bruk på metallflater må produktet testes på overflaten på forhånd.