


## VASK ETTER AVSLUTTET ARBEID

**PORCELLANATO, GLASSERT KERAMIKK,  
SYREBESTANDIGE NATURSTEINER, TERRAKOTTA,  
KLINKER**



**SYRE MED BUFFERLØSNING** = Virker med en kontrollert og effektiv funksjon over tid. Utvikler ikke farlige gasser under bruk.



### VEILEDENDE DEKKEVNE OG FORTYNNING (1 liter):

**TERRAKOTTA** 1:5 10-20 m<sup>2</sup>

**PORCELLANATO** 1:5 40 m<sup>2</sup>

**NATURSTEIN** 1:5-1:10 20-35 m<sup>2</sup>

Veiledende dekkevne.

### Pakningsstørrelser

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

#### ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

#### TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

### HVA BRUKES DET TIL

- Rensemiddel for rengjøring etter avsluttet arbeid.
- Fjerner fugerestene etter legging, og annen uorganisk forurensing.
- Fjerner saltutslag fra terrakotta.
- Fjerner kalkrester fra gulv, vegg og innendørs (dusjer) og sanitærtutstyr.
- Rengjør grundig gulv utendørs.
- Fjerner rester samtidig som det rengjør, fordi det er rikt på overflatestoffer.
- Effektivt mot rustflekker.
- Fjerner spor etter leire på keramikk og porcellanato

### FORDELER

- Syre med bufferløsning. Utvikler ikke farlige gasser for brukeren og miljøet. Erstatte saltsyren.
- Endrer ikke materialenes form og farge.
- Rengjør uten å skade.
- Ødelegger ikke fugene.
- Ødelegger ikke lister og elementer i aluminium og stål (ventilatorer, rør, osv.).
- Et universalprodukt: Terrakotta, porcellanato, keramikk og syrebestandige natursteiner.
- Flere produkter i ett: Det rengjør og fjerner fugerester alt etter fortynningen.
- Det er også effektivt for å fjerne fugerester med tilsetningsstoffer.

### BRUKSMÅTE

#### Fortynning:

I forholdene mellom 1:5 og 1:10, alt etter hvor mye skitt som skal fjernes. I forholdet 1:3 for fjerning av fugerester med tilsetningsstoffer.

#### Påføring:

#### For vasking etter flislegging, og rengjøring etter avsluttet arbeid:

Fukt overflaten med vann før vaskingen. Bruk deretter **DETERDEK PRO** fortynnet 1:5 eller 1:10 (1 liter i 5 eller 10 liter vann). Påfør blandingen på et par kvadratmeter om gangen, vent i 2-3 minutter og gå over med en skurepad eller en gulvbehandlingsmaskin. Samle opp rester med en klut eller en væskesuger, og skyll med rikelige mengder vann. Hvis det fortsatt finnes rester av vanskelig skitt, gjenta vaskingen med en mer konsentrert løsning.

#### Ekstraordinært vedlikehold av utendørs overflater med tydelige tegn til eldning (smog, støv, osv.):

Fortynn 1 liter i 10 liter vann. Påfør produktet på samme måte som beskrevet ovenfor.

#### Advarsel:

*Ikke bruk på polert marmor eller på materialer som ikke tåler syrebaserte produkter. Test produktet på et lite område på forhånd.*

*På elementer i aluminium må produktet brukes i samsvar med anvisningene, og påføres med en myk svamp.*