



Varetypens unike identifikasjonskode:	ATLAS GEOFLEX EXPRESS (2020)
Tilsiktet bruksområde:	Alle anvendelser innen legging av fliser innen- og utendørs.
Produsent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polen telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
System(-er) for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse:	System 3
Harmonisert standard:	EN 12004:2007+A1:2012 Utpekt sertifiseringsorgan nr. 0767 MPA Dresden GmbH Utpekt sertifiseringsorgan nr. 1614 Politechnika Łódzka

Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper:	Ytelse
Reaksjon ved brannpåvirkning	A1 A1 _{fl}
Heffasthet angitt som: <ul style="list-style-type: none"> • opprinnelig vedheft • tidlig vedheft 	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²
Heffasthet ved varmebehandling/varmealdring angitt som: <ul style="list-style-type: none"> • vedheft etter varmealdring 	≥ 1,0 N/mm ²
Heffasthet ved påvirkning av vann/fuktighet angitt som: <ul style="list-style-type: none"> • vedheft etter nedsenkning i vann 	≥ 1,0 N/mm ²
Heffasthet ved fryse-tine-sykluser angitt som: <ul style="list-style-type: none"> • vedheft etter fryse-tine-sykluser 	≥ 1,0 N/mm ²
Utslipp av farlige stoffer	NPD

Ytelser til varen angitt ovenfor stemmer med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten angitt ovenfor.

Signert på vegne av produsenten: Patrycja Stasiak i Łódź, den 26.01.2022

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Sboniek
Patrycja Stasiak