



Varetypens unike identifikasjonskode:	<b>ATLAS GEOFLEX (2019)</b>
Tilsiktet bruksområde:	Alle anvendelser innen legging av fliser innen- og utendørs
Produsent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź telefon: +48 (42) 631 89 45 <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>
System(-er) for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse:	System 3
Harmonisert standard:	EN 12004:2007+A1:2012 Utpekt sertifiseringsorgan nr. 0767 MPA Dresden GmbH Utpekt sertifiseringsorgan nr. 1614 Politechnika Łódzka

## Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper:	Ytelse
Reaksjon ved brannpåvirkning	A1 A1 <sub>fl</sub>
Hefffasthet angitt som: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opprinnelig vedheft</li> </ul>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Hefffasthet ved varmebehandling/varmealdring angitt som: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vedheft etter varmealdring</li> </ul>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Hefffasthet ved påvirkning av vann/fuktighet angitt som: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vedheft etter nedsenkning i vann</li> </ul>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Hefffasthet ved fryse-tine-sykluser angitt som: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vedheft etter fryse-tine-sykluser</li> </ul>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Utslipp av farlige stoffer	NPD

Ytelser til varen angitt ovenfor stemmer med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten angitt ovenfor.

Signert på vegne av produsenten: Patrycja Stasiak i Łódź, den 23.11.2021

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Jakości  
*Sboniek*  
Patrycja Stasiak

.....