



FDV - dokumentasjon for rengjøring av sementbaserte fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Atlas	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/e-post: +47 24 20 16 10 morten@atlasnordic.no	Kontaktperson: Morten Gaarud
---------------------------	-----------------	------------------------------------	---	---------------------------------

Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Fugemassetype: Ceramic Grout	Fabrikat: Atlas	Typebetegnelse: CG2WA	Farge: Diverse: 20 farger	
---------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------	--

Drift og vedlikeholds instruks:

Pleie- og rengjøringsinstruks:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Sementbasert fugemasse. Blandes etter produsentenes anvisninger. Vaskes etter påføring på fliser/mosaikk med rent vann. Skal ikke tilsettes fugeforsterkere, impregnering eller plastiske stoffer under bruk/påføring i fersk tilstand. Etter første vask med vann, tørk forsiktig over flatene med fuktig klut eller papir som ikke løser for å fjerne fugeslør. Kan impregneres etter fugen har herdet.
Renhold	Vaskes med rent varmt vann, og hus rengjøringsmidler
Vedlikehold og pleie	Daglig/ukentlig vask, benyttes vanlige rengjøringsmidler for privat bruk. Ved dypere rengjøring, missfarging/utfelling benyttes en lettere balansert syrevask som Fila Deterdek Pro. Vask overflaten lett med vann, og påfør syrevask. Skrubbe lett med egnet skuresvamp til fugene er rene. Skyll deretter godt med vann. Bruk vernebriller og hansker.